SUN Engineering

【SO】シリーズ（CHARACTER）

表示ドット数 (行×列)	型番.	外寸寸法 (WxH)mm	有効表示エリア (WxH)mm	アクティブエリア (WxH)mm	ドットサイズ (WxH)mm	ドットピッチ (WxH)mm	駆動方式 (Duty)	Interface	IC Part No.
16×2	SO1602B	85×30	76×18	73.81×15.88	0.79×0.97	0.75×0.90	1/16	I2C	ST7032i
16×2	SO1602F	72.1×29.6	61×15.1	56.2×11.5	0.60×0.70	0.55×0.65	1/16	6800,SPI,I2C	ST7032i
16×2	SO1602G	74.2×25.2	61×15.1	56.2×11.5	0.60×0.70	0.55×0.65	1/16	I2C	ST7032i
16×2	SO1602H	62.8×23	51.5×12.2	47.6×9.74	0.53×0.59	0.48×0.54	1/16	I2C	ST7032i
16×2	SO1602I	51.2×20.7	40×10	38×8	0.41×0.48	0.36×0.43	1/16	I2C	ST7032i
20×2	SO2002A	74.2×25.2	61×15.1	58.5×9.84	0.50×0.59	0.45×0.54	1/16	I2C	ST7036i
20×4	SO2004A	74.3×36.4	60.5×22.18	58.5×20.18	0.50×0.59	0.45×0.54	1/33	I2C	SSD1803AM1Z
24×2	SO2402A	86.2×24.7	72.3×11.84	70.3×9.84	0.50×0.59	0.45×0.54	1/17	I2C	RW1062